

**Hořák T...G.ND.E****Burner T...G.ND.E****PLYN/EMULZE (TĚŽKÝ TOPNÝ OLEJ + VODA)**
GAS / EMULSION (HEAVY OIL + WATER)**BASSO NOX****CE** **Individuální zařízení na každý požadavek:**
*Personal equipment for every request:***Teplný - Mechanický - Elektrický**
Thermal - Mechanical - Electrical

- Činnost:** modulační (1/5) - dvoustupňový hořák na vyžádání
Operating: modulating (1/5) - two stages of flame on request
- Výkon:** od 1.000 kW až do 17.500 kW*
Capacity: from 1.000 kW to 17.500 kW *
- Využití:** spalovny - kotle - rozprašovače - sušiče - rotační sušící válce
Utilization: boilers - atomizers - dryers - rotating drums
- Provedení:** ovládací panel nebo rozvodová skříňka - vzestupné hoření - horký vzduch
- registr plamene - elektronická regulace - hlídání O₂ - nízkotlaký plyn
Version: control panel or junction box - fire upward - hot air
- flame register - electronic regulation - O₂ control - low pressure gas
- Vlastnosti:** duální hořák s nuceným tahem; elektrický ventilátor pro dodávku spalovacího vzduchu vhodný pro jakýkoliv protitlak ve spalovací komoře
Characteristics: dual block forced draught burner; electric fan for combustion air available for every backpressure in chamber

* Více také tabulka s údaji

To see the Data Sheet